



**GOCCIA**  
Drinking water technology

# WATER CITY 1.0



*Valorizzando l'acqua di rete si creano grandi vantaggi per i consumatori, per l'ambiente e per l'immagine di chi lo promuove*

---

**GOCCIA | divisione acqua da bere della società db impianti srl**

Viale XXIV Maggio,15 - 24047 Treviglio - Bergamo - Italy

Tel. +39 348-5854446 - [info@erogatoriacqua.it](mailto:info@erogatoriacqua.it) - [www.erogatoriacqua.it](http://www.erogatoriacqua.it)

## MODELLO WATER CITY 1.0





## MODELLO WATER CITY 1.0

Capacità di raffreddamento (lt/h)	215
Massima erogazione continua (lt)	80
Temperatura acqua	3°-10°C
Capacità banco di ghiaccio (lt)	60
Tecnologia di raffreddamento	Banco di Ghiaccio - Doppia serpentina in acciaio inox
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Termostato regolabile	si
Potenza compressore	385kcal/h
Pompa	Pompa di carburazione professionale
Tubo di ingresso acqua	d.3/8"
Tubo di ingresso CO2	d. 8x1mm
Altezza area di erogazione (mm)	378
Tipologia	Fissata a terra
Alimentazione	220V - 50Hz
Potenza assorbita	410W - 11,8A
Temperatura ambiente di funzionamento	Min 5°C - Max 42°C
Peso netto (Kg)	260
Peso lordo (Kg)	290
Dismensioni LxPxA (mm)	1200 x 1000 x 2500
Eroga	2 pulsanti di erogazione (acqua fredda liscia e frizzante) con sistema di porzionatura personalizzabile
Pulsanti	Pulsanti in acciaio inox a basso voltaggio
Allarmi / Display	Fuori servizio
Materiali	Lamiera d'acciaio elettro-zincata verniciati a polvere poliestere



Altre caratteristiche:

- ✓ Struttura con telaio in profili d'alluminio di sezione 45x45mm
- ✓ Pannelli di tamponamento in lamiera d'acciaio elettro-zincata di spessore 15/10mm verniciati a polvere poliestere
- ✓ Porta retro per l'accesso all'interno del modulo con serratura di sicurezza a 4 punti
- ✓ Struttura tetto con telaio portante e copertura in policarbonato alveolare con protezione UV e anti-grandine
- ✓ Struttura portante leggera con predisposizione per il montaggio in kit, dei pannelli di tamponamento e della struttura tetto, per consentire la facile collocazione in qualunque zona
- ✓ Pannello INOX304
- ✓ Pulsanti antivandalo
- ✓ Display con protezione riflesso dai raggi solari
- ✓ Pagamento a gettoniera + sistema EUROKEY NEXT chiavetta + scheda
- ✓ Sistema di controllo elettronico con autodiagnosi
- ✓ Raccogliocce anti-schizzo asportabile dall'interno per pulizia
- ✓ Contenitore con chiusura a serratura per le monete
- ✓ Riduttori di pressione CO<sub>2</sub> con scambiatore 2 bombole
- ✓ Alloggiamento Bombola CO<sub>2</sub> all'interno della macchina
- ✓ Refrigeratore da 215lt/h
- ✓ Valvola ingresso di sicurezza
- ✓ Sistema di microfiltrazione approvato dal Ministero della Sanità
- ✓ Postazione di prelievo con doppia bocchetta di erogazione
- ✓ Lampada U.V. in uscita sui beccucci di erogazione
- ✓ Sistema di santificazione manuale beccucci interni ed esterni
- ✓ Erogazione automatica dell'acqua ogni 2ore di inutilizzo
- ✓ Illuminazione notturna con n°03 faretti a Led 10W 12Volt

Predisposizione:

- ✓ Schermo video per comunicazione o informazioni pubblicitarie con monitor da 32"